



Mano détendeur sans décompression automatique.

Regulator without automatic decompression

-Corps laiton

-Brass body

-Fluide: Oxygène

-Fluid: Oxygen

**-Manomètre HP monobloc laiton DN 63
Avec coque de protection, échelle 0-400 bar/psi (classe 1.6)**

*-Brass solid cast pressure gauge ND 63 for HP
With rubber protection, scale: 0-400 bar/psi (class 1.6)*

**-Manomètre HP monobloc laiton DN 63
Avec coque de protection, échelle 0-250 bar/psi (classe 1.6)**

*-Brass solid cast pressure gauge ND 63 for HP
With rubber protection, scale: 0-250 bar/psi (class 1.6)*

-Entrée : raccord laiton long pour bouteille oxygène (type F)

*-Intrance : Brass long connection for oxygen cylinder
(F type)*

**-Sortie : -Raccord mâle M12x100 BNAE DN8 à gauche avec
filtre, REF: LJNA 3066 inox**

*-Out connection : - Male fitting BNAE DN8 on left with filter,
REF: LJNA 3066 stainless steel.*

**- Avec vanne de purge droite à pointeau, équipée d'un filtre
inox**

*- With right purge needle valve, fitted with a filter stainless
steel*

-Détente réglable: 3,5 à 172 bar maxi, par volant

-Adjustable expansion: From 3,5 to 172 bar maxi

-Documents qualité inclus

-Included quality documents

-Options: -Autres gaz sur demande

-Options: - Other fluid on request

-Blocage du tarage

- Blocking of taring

-Soupape de sécurité

- Safety valve

-Poids de l'ensemble: 2 KG

-Weight: 2 KG

- Dimensions: 200x120x135 mm

- Dimensions: 200x120x135 mm



LJP Industries
18, rue de la place
77410 CLAYE - SOUILLY CEDEX
Tel: 01.60.26.16.72
Contact: infos@ljpaero.com

**MANODETENDEUR OXYGENE HAUTE PRESSION
SANS DECOMPRESSION AUTOMATIQUE
HYGH PRESSURE REGULATOR
WITHOUT AUTOMATIC DECOMPRESSION**

Creation date :
2011/01/26

P/N : LJ-DET-HP-7

Sheet
1/1