Poignée de gonflage des pneumatiques

-1 Manomètre DN80 avec coque de protection classe1 0-25 bar/psi

-Entrée: stäubli mâle RBE06

-Corps en aluminium coulé

-La gache de la poignée sert au gonflage ainsi qu'au dégonflage

<u>Le flexible de connexion:</u>

-1 Flexible caoutchouc LG 600 mm sortie embout de gonflage petit débit

-Pression de service maxi: 28 bar

-Documents qualité inclus

Tire inflating tool:

-Pressure gauge DN80 with rubber protection, scale: 0-25 bar/psi (class 1.0)

-Intrance: Male RBE06 Staubli

-Cast aluminum body

-The spoil of the handle is used for inflation as well as deflation

<u>The hosepipe for connexion:</u>

-One rubber hosepipe with low flow, claw connection

-Maximum operating pressure: 28 bar

-Included quality documents

LJP Industries
18, rue de la place
77410 CLAYE - SOUILLY CEDEX
Tel: 01.60.26.16.72
Contact: infos@ljpaero.com

POIGNEE DE GONFLAGE GRIFFE PETIT DEBIT

INFLATING TOOL
CLAW LOW FLOW CONNECTION

	Creation date : 2011/10/03	**P/N :** **LJNA 0008-PD**	**Sheet** 1/1