



Raccord démontable pour maintenance.

Dismantled connection for maintenace

Construction: Tout acier inox

Built in stainless steel

Fluide standard: Azote

Standard fluid: Nitrogen

Raccordements:

Connections:

-Côté flexible, AN-4 mâle

hose pipe connexion: AN-4 male

-serrage six pans de 14.

14 mm six sided screwwing

-Côté process, femelle Nato tournant avec joint nylon dur

Process side female turning nato with hard nylon joint:

-serrage: six pans de 12.

12mm six sided screwing

Pression maxi: 320 bar / 4800 psi

Maxi pressure: 320 bar / 4800 psi

Dimensions:

Dimensions:

-Longueur hors tout: 42 mm

-Maxi lenght: 42 mm

-Diamètre hors tout: 18 mm

-Maxi diameter: 18 mm

Poids: 0,06 kg

Weight: 0,06 Kg

Pièces détachées disponible

Spare parts on request



LJP Industries
18, rue de la place
77410 CLAYE - SOUILLY CEDEX
Tel: 01.60.26.16.72
Contact: infos@ljpaero.com

**RACCORD FEMELLE NATO TOURNANT /
AN-4 MALE
ADAPTER
FEMALE NATO TURNING - AN-4 MALE**

Photos non contractuels

Creation Date :
2009/09/07

P/N : LJNA 3011

Sheet
1/1