



HOSE PIPE	LJFLEX111500
3 WAYS MANIFOLD	LJNA 3035
90° STRIKING VALVE	LJNA 3031
120° BENT RIGID EXTENSION	LJNA 3030 1 HP
PRESSURE GAUGE ADAPTER	LJNA 3007 B
DIGITAL PRESSURE GAUGE	LJNA 3835



ELEMENT PRINCIPAL

Une vanne trois voies NATO :

- entrée de l'azote en mâle 12x100
- pilotée par un robinet

Une sortie mesure manométrique par raccord femelle NATO

Une sortie utilisation en raccordement femelle Nato couplée à la mesure

Les raccordements sont tous équipés de bouchons imperdables

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Un flexible inox HP de liaison, de longueur 500mm, équipé de 2 raccords femelle Nato tournant
- Un robinet percuteur:
- entrée à 90° NATO male
- sortie raccordement femelle NATO tournant
- Un manomètre digital en DN 80 mm rétroéclairé :
- avec coque de protection
- échelle bar, Psi et autres - classe 0.5 (0,2 en option)
- étendues de mesure diverses au choix* (standard 0/250 bar)
- connexion par raccordement FT NATO
- livré avec constat de vérification

USAGES GENERAUX

Sur amortisseur et autres circuits hydrauliques

Contrôle de charge

Fluides compatibles : azote, huiles minérales et skydrol

COLISAGE

327x294x105mm , 3kg

*options : 0/60 bar, 0/100 bar, 0/400 bar

PRINCIPAL ELEMENT

A 3 ways manifold

- nitrogen entrance: male 12x100
- tap control

Pressure gauge exit with NATO connexion

Exit for use in Nato connection coupling with the pressure gauge

All of the connections are equipped with protection

COMPLEMENTARY ELEMENTS

- One hose - pipe stainless, length of 500 mm with 2 Nato female turning connection
- Final connection to strike the valve:
- 90° entrance by NATO male connection
- female turning NATO connection
- Digital manometer DN 75 mm backlighted :
- with hull of protection
- scale bar, Psi and others - class 0.5 (0.2 en option)
- other scales possible* (standard 0/250 bar)
- female turning NATO connection
- delivered with calibration certificate

GENERAL USES

On shock absorber and other hydraulic circuits

Test of charging

Compatible fluids : nitrogen, mineral oil or skydrol possible

DIMENSION :

327x294x105mm , 3kg

*options : 0/60 bar, 0/100 bar, 0/400 bar



LJP Industries

18, rue de la place
77410 CLAYE - SOUILLY CEDEX
Tel: 01.60.26.16.72

**KIT DE GONFLAGE AMORTISSEUR
INFLATING TOOL FOR SHOCK ABSORBER**

Photos et textes
non contractuels

Création/ modification
2024/05/18

P/N : LJNA 3014 (V2C)

Sheet
1/1