



Corps monobloc aluminium anodisé

Aluminium cast solid protected

Fluide: Azote

Standard fluid: Nitrogen

**Vannes d'arrêt: 1 sur l'arrivée, 1 sur la purge
type: cartouche interchangeable**

*Gate valves: One on the entrance, one on the purge
Complete cartridge spare part*

**Joints: Plat en aluminium sur vanne et raccord,
joint torique en viton sur l'étanchéité de la cartouche**

*Joints: Aluminium for the taps and connection
Viton rings for the tight in the cartridge*

Raccordements:

Connections:

- Côté manomètre: Mâle Nato

- Pressure gauge: Male Nato

- Côté arrivée: Mâle JIC 7/16

- Entrance: Male JIC 7/16

- Côté départ et purge: Mâle Nato

- Out and purge: Male Nato

- Pression de service: 200 bar

- Use pressure max: 200 bar / 3000 psi

- Pression d'épreuve: 400 bar

- Test pressure: 400 bar / 5800 psi

Options:

Options:

1 - Anneau d'accrochage pour cable anti-fouet

1 - Link for hooking

2 - Silencieux d'échappement, monté sur la purge

2 - Silent purge

3 - Autres fluides sur demande

3 - Others fluids on request

Poids: 0,5 kg

Weight: 0,5 kg

Dimensions: 108,5x107,8x40 mm

Dimensions: 108,5x107,8x40 mm

Pièces détachées d'origine disponible

All origin spare parts on request



LJP Industries
18, rue de la place
77410 CLAYE - SOUILLY CEDEX
Tel: 01.60.26.16.72
Contact: infos@ljpairo.com

ROBINET 3 VOIES
3 WAY MANIFOLD

Photos et textes
non contractuels

Creation date :
2012/12/20

P/N : LJNA 3035-7/16

Sheet
1/1