



**Poignée de gonflage des pneumatiques**

-1 Manomètre DN70 avec coque de protection classe 0,5  
0-25 bar/ 350 psi

**-Choix de l'unité d'affichage.**

**-Eclairage pour usage nocturne.**

-Entrée: stäubli mâle RBE06

-Corps en aluminium coulé

-La gâche de la poignée sert au gonflage ainsi qu'au dégonflage

**Le flexible de connexion:**

-1 Flexible caoutchouc LG 600 mm sortie embout de gonflage petit débit

-Pression de service maxi: 28 bar

-Documents qualité inclus

-Autonomie par 2 piles AA

*Tire inflating tool:*

*-Pressure gauge DN70 with rubber protection, scale: 0-25 bar/ 350 psi (class 0.5)*

*-Choice of display unit*

*-Lighting for night use*

*-Intrance: Male RBE06 Staubli*

*-Cast aluminum body*

*-The spoil of the handle is used for inflation as well as deflation*

*The hosepipe for connexion:*

*-One rubber hosepipe with low flow, claw connection*

*-Maximum operating pressure: 28 bar*

*-Included quality documents*

*-Autonomy by 2 AA batteries*



**LJP Industries**  
18, rue de la place  
77410 CLAYE - SOUILLY CEDEX  
Tel: 01.60.26.16.72  
Contact: infos@ljpairo.com

**POIGNEE DE GONFLAGE A AFFICHAGE  
ELECTRONIQUE, GRIFFE PETIT DEBIT**  
*INFLATING TOOL WITH LCD DISPLAY,  
CLAW LOW FLOW CONNECTION*

**Creation date :**  
2016/07/22

**P/N :** LJNA 3680 (V0)

**Sheet**  
1/1