



Raccord de liaison, HP, tournant, percuté avec rallonge rigide coudée

Connection joining HP turning, strike and rigid bent extension

Construction en acier inox

Built in stainless steel

Fluide standard: Azote

Standard fluid: Nitrogen

Raccordements:

Connections:

- Côté process: Femelle Nato tournant avec joint nylon

- Process side: Tturning Nato female with nylon joint

- Côté usage: Mâle Nato

- Used side: Nato male

Matière du joint d'étanchéité sur le tournant: Viton

Viton ring for tight

Dimensions: voir figure

Dimensions: see above

Pression de service: 210 bar / 3000 psi

Use pressure: Maxi 210 bar / 3000 psi

Pression de test: 400 bar / 5800 psi

Test pressure: 400 bar / 5800 psi

Option: Autres fluides sur demande

Option: For other fluid on request

Poids: 0,15 kg

Weight: 0,15 kg



LJP Industries
18, rue de la place - BP 39
77412 CLAYE - SOUILLY CEDEX
Tel: 01.60.26.16.72 - Fax: 01.60.26.35.56
Contact: infos@ljpairo.com

**ROBINET PERCUTE 120°
NATO MALE / FEMELLE
120° LOCKING COUPLING
NATO MALE / FEMALE**

Creation date :
2011/11/24

P/N : LJNA 3029 GV HP

Sheet
1/1